Technický list výrobku

9.5.2012

ADHÉZNY MOSTÍK

Technická dáta:

Báza:	akrylát, aditíva (neobsahuje ťažké kovy)
Aplikačná teplota:	+5℃ až +30℃
Doba schnutia:	cca 1 hod (+20℃, 65% rel. vlhkosť)
Doba schnutia (nesavý podklad):	min. 6 hod (+20℃, 65% rel. vlhkosť
Spotreba:	0,15-0,2 kg/m2 - podľa savosti podkladu
Riedenie:	vodou max. do 10%
Balenie a farebné prevedenie:	vedrá 1, 5 a 10kg

Adhézny mostík je špeciálny podkladový náter na zvýšenie priľnavosti hydroizolačných a vyrovnávacích stierkových hmôt k podkladu. Súčasť Hydroizolačného systému SOUDAL**.**

Charakteristika:
- ihneď použiteľný, vhodný pre savé aj nesavé podklady
- neobsahuje rozpúšťadlá, odoláva alkalickej hydrolýze, spevňuje nesúdržné podklady
- zjednocuje savosť, paropriepustný, hydrofóbny, pre interiér aj exteriér.

Príklady použitia:
- vhodný ako základný, penetračný a spevňovací náter pre väčšinu bežných podkladov ako vyzreté omietky, murivo, betón, drevo, drevotrieska aj OSB, sadrokartón, umakart apod.
- vhodný na úpravu povrchu pri lepení obkladov na starý obklad, pre zvýšenie priľnavosti stierkových vyrovnávacích a hydroizolačných hmôt, vnútorných aj fasádnych farieb a omietok, cementových a disperzných lepidiel na problematické povrchy

Skladovateľnosť:
V neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5℃ až +25℃, 24 mesiacov od dátumu výroby (uvedené na obale). Chráňte pred mrazom.

Stav povrchu:
Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

Pracovný postup:
Aplikácia: Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20℃ a relatívnej vlhkosti 65% je Adhézny mostík pretierateľný po 1hodine. Minimálna aplikačná teplota je + 5℃, maximálna +30℃. Pred aplikáciou dôkladne premiešaj te!!. Odporúčame premiešavať aj v priebehu aplikácie. Nanášajte štetcom alebo valčekom.

Bezpečnosť: Viď. bezpečnostný list výrobku

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.

S.N.A.I.L. s.r.o.,Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk