

Model number	Size
581890	10
581178	10

DE Gebrauchsanweisung

VERORDNUNG (EU) 2016/425 Handschuhe Kat I/EN ISO 21420:2020 „Nur bei minimalen Gefahren“

Made for LUX-TOOLS

Handhabung

Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der EN ISO 21420:2020 abweichen.

Handschuhe zum Schutz vor oberflächlichen mechanischen Verletzungen und Witterungseinflüssen nicht extremer Art.

Latexprodukte sollten bei normaler Lagerung nach ca. 2–3 Jahren entsorgt werden.

Eine genaue Verfallszeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und zu dem Einsatzgebiet besteht.

Handschuhe vor Gebrauch auf Unversehrtheit prüfen. Beschädigte oder in ihrer Eigenschaft veränderte Handschuhe nicht mehr verwenden.

Dieses Produkt enthält Latex, das allergische Reaktionen auslösen kann.

Hinweis: Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, indem die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzbereich geprüft wird. Die maximale Tragedauer ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit und Person.

Lagerung

Bei 5 °C bis 25 °C, trocken, dunkel, vor UV-Strahlung schützen. Latexprodukte sollten bei normaler Lagerung nach ca. 2–3 Jahren entsorgt werden.


Alterung

Eine Verfallszeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und zu dem Einsatzgebiet besteht.

Entsorgung

Die Handschuhe sind bei sachgerechter Behandlung im Hausmüll zu entsorgen. Verunreinigte Schutzhandschuhe, von denen eine Gefahr ausgehen kann, sind entsprechend fachgerecht zu entsorgen. Informationen dazu erhalten Sie beim zuständigen Abfallbeseitigungsverband.

Reinigung und Pflege



Konformitätserklärung:

Die Konformitätserklärung kann auf der folgenden Webseite heruntergeladen werden: www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

IT Manuale di istruzioni

DECRETO (UE) 2016/425 Guanti cat. I/EN ISO 21420:2020 „Solo per pericoli minimi“

Made for LUX-TOOLS

Utilizzo

Poiché i guanti sono adattati per scopi particolari, le lunghezze possono differire dai requisiti di cui alla norma EN ISO 21420:2020.

Guanti per proteggere dalle lesioni meccaniche superficiali e dalle intemperie di tipo non estremo.

In condizioni normali di conservazione, i prodotti in lattice devono essere smaltiti dopo circa 2-3 anni.

Non è possibile indicare un periodo di utilizzo esatto poiché dipende dal grado di usura, dall'impiego e dall'ambito di utilizzo.

Controllare prima dell'uso che i guanti siano integri. Non utilizzare più i guanti danneggiati o che, comunque, hanno perso le loro caratteristiche.

Questo prodotto contiene lattice, in grado di provocare reazioni allergiche.



Nota: Prima dell'uso l'utente dovrebbe fare un'analisi dei rischi verificando la compatibilità di un determinato paio di guanti di protezione per il campo d'impiego previsto. La massima durata d'uso dipende dall'attività svolta e dalla persona.

Immagazzinaggio

Da 5 °C a 25 °C, al buio e all'asciutto, vor UV-Strahlung schützen. In condizioni normali di conservazione, i prodotti in lattice devono essere smaltiti dopo circa 2-3 anni.

Invecchiamento

Non è possibile indicare un periodo di degrado, in quanto esso dipende dal grado di usura, dall'utilizzo e dall'ambito di applicazione.

Smaltimento

Se usati in modo corretto, i guanti possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. I guanti contaminati, da cui possano derivare pericoli, vanno smaltiti secondo specifiche disposizioni. Informazioni in merito sono disponibili presso l'associazione per lo smaltimento dei rifiuti di competenza.

Pulizia e manutenzione



Dichiarazione di conformità:

La dichiarazione di conformità si può scaricare dal seguente sito web: www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

FR Manuel d'utilisation

RÈGLEMENT (UE) 2016/Gant 425 Cat I/EN ISO 21420 :2020 « Uniquement en cas de risque minimal ».

Fabriqu  pour LUX-TOOLS

Manipulation

 tant donn  que les gants sont con us pour des buts pr cis, il se peut que les longueurs diff rent des exigences de la norme EN ISO 21420 :2020.

Gants de protection contre les blessures m caniques superficielles et les influences climatiques non extr mes.

Dans des conditions de stockage normales, les produits   base de latex doivent  tre jet s au bout de 2   3 ans.

Il n'est pas possible de donner une date d'expiration exacte car celle-ci d pend du degr  d'usure, de l'utilisation et du domaine d'application.

V rifiez que les gants sont intacts avant de les utiliser. N'utilisez plus des gants endommag s ou dont les propri t s sont modifi es.

Ce produit contient du latex qui peut d clencher des r actions allergiques.



Remarque : Avant l'utilisation, l'utilisateur doit mener une analyse de risque en v rifiant si les gants de protection conviennent pour l'utilisation pr vue. La dur e maximale de port d pend de l'activit  exerc e et de la personne.

Stockage

De 5 °C   25 °C, sec, sombre.   prot ger contre les rayons UV. Dans des conditions de stockage normales, les produits   base de latex doivent  tre jet s au bout de 2   3 ans.

Veilleissement

Il est impossible d'indiquer une p riode de p remption  tant donn  qu'il existe une d pendance entre le degr  d'usure, l'utilisation et le domaine d'utilisation.

Mise au rebut

Il convient de vous d barrasser des gants en les jetant avec les ordures m nag res. Les gants de protection us s qui pourraient provoquer un accident doivent  tre jet s comme il se doit. Vous obtiendrez des informations   ce sujet aupr s de l'association pour l' limination des d chets responsable.

Nettoyage et entretien



D claration de conformit  :

La d claration de conformit  peut  tre t l charg e   partir du site Web suivant : www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

GB Operating instructions

REGULATION (EU) 2016/425
Gloves Cat I/EN ISO 21420:2020
"Only for minimal risks"

Made for LUX-TOOLS

Handling

Since the gloves are customised for special purposes, the lengths may deviate from the requirements of EN ISO 21420:2020.

Gloves for protection against superficial mechanical injuries and non-extreme weather conditions.

Latex products must be disposed of after approx. 2-3 years of normal storage.

A precise expiry date cannot be named, as it depends on the level of wear and tear, use, and area of use.

Check the gloves for damages before use. Damaged gloves or those that appear to have changed properties should not be used.

This product contains latex which may trigger allergic reactions.



Note: Before use, the user should carry out a risk assessment by checking the suitability of a specific protective glove for the intended application. The maximum wearing time depends on the activity and person.

Storage

Between 5 °C and 25 °C, dry, dark, protect against UV radiation. Latex products must be disposed of after approx. 2-3 years of normal storage.

Ageing

An expiration date cannot be stated, as this depends on the degree of wear, the purpose of use and the area of application.

Disposal

Correct handling requires the gloves to be disposed of in the household waste. Contaminated protective gloves which may pose a risk are to be disposed of professionally. Information can be obtained from the relevant waste disposal authorities.

Cleaning and care



Declaration of conformity:

The declaration of conformity can be downloaded from the following website: www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

CZ N vod k pou it 

NAŘ ZEN  (EU) 2016/425 rukavice kat. I/EN ISO 21420:2020
„Pouze p  minim ln m nebezpe  “

Vyrobeno pro LUX-TOOLS

Zach zen 

Proto e jsou tyto rukavice p zp sobeny na speci ln    el, mohou se d lky odchylovat od po adavk  normy EN ISO 21420:2020.

Rukavice na ochranu p ed povrchov m mechanick m zran n m a pov trnostn mi vlivy nikoliv extr mn ho druhu.

Latexov  v robky by se p  b  n m skladov n  m ly zlikvidovat po cca 2   3 letech.

P esnou dobu pou iv n  nelze uv st z d vodu z vislosti na m ře opot bevov n , zp sobu a oblasti pou it .

P ed pou it m zkontrolujte neporu enost rukavic. Po kozen  rukavice nebo rukavice se zm n n mi vlastnostmi d le nepou ijte.

Tento produkt obsahuje latex, kter  m  e vyvolat alergick  reakce.



Pozn mka: P ed pou it m by m l u ivat l prov st anal zu rizik ov řen m vhodnosti ur it  ochrann  rukavice na p edpokl dan    el pou it . Maxim ln  doba no en  z vis  na prov d n   innosti a osob .

Skladov n 

P  teplot  5 °C   25 °C na such m a tmav m m st .

Chra te p ed UV z řen m

Latexov  v robky by se p  b  n m skladov n  m ly zlikvidovat po cca 2   3 letech.

St rnut 

Dobu znehodnocen  nelze uv st, proto e zde existuje z vislost na stupni opot ben , zp sobu a oblasti pou iv n .

Likvidace

Rukavice je nutn  p  spr vn m zach zen  zlikvidovat spole n  s odpadem z dom cnosti. Zne i t n  ochrann  rukavice, z nich  by mohlo vypl vat n jak  riziko, je nutn  odborn  zlikvidovat. Pot bn  informace obdr  te v p r slu n m sdru en  pro likvidaci odpad .

 i t n  a o et rov n 



Prohl  en  o shod :

Prohl  en  o shod  si m  ete st hnout na n sledujic  webov  str nce: www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

SK N vod na pou itie

NARIADENIE (  ) 2016/425 rukavice kat. I/EN ISO 21420:2020
„Len p  minim lnom nebezpe enstve“

Vyroben  pre LUX-TOOLS

Zaob h dzanie

Vzhľadom nato,  e tieto rukavice s  pr isp soben  na  peci ln    el, je mo n ,  e d  ky sa odchyluj  od po iadaviek normy EN ISO 21420:2020.

Rukavice na ochranu proti povrchov m mechanick m poraneniam a vplyvom po asia nie extr mn ho druhu.

Latexov  v robky by sa p  be nom skladovan  m li zlikvidova  po cca 2   3 rokoch.

Presn  doba pou ivania sa ned  uvies  z d vodu z vislosti na miere opotrebenia, sp sobu a oblasti pou itia.

P ed pou it m skontrolujte neporu enost rukav . Po kozen  rukavice alebo rukavice so zmenen mi vlastnostami d alej nepou ijajte.

V robok obsahuje latex, ktor  m  e sp sobit  alergick  reakcie.



Pozn mka: P ed pou it m by mal pou iva el vykona  anal zu riz k overen m vhodnosti ur itej ochrann  rukavice na p edpokladan    el pou itia. Maxim ln  doba nosenia z vis  od vykon vanej  innosti a osoby.

Skladovanie

P  teplot  5 °C do 25 °C na suchom a tmavom mieste.

Chra te pred UV  aren m

Latexov  v robky by sa p  be nom skladovan  m li zlikvidova  po cca 2   3 rokoch.

Starnutie

Doba pou ivania sa ned  uvies  z d vodu v z vislosti na miere opotrebenia, sp sobu a oblasti pou itia.

Likvid cia

Rukavice treba p  spr vn m zaob h zan  zlikvidova  spolu s odpadom z dom cnosti. Zne i ten  ochrann  rukavice, z ktor ch by mohlo vypl vat n jak  riziko, treba odborne zlikvidova . P r slu n  inform cie ziskate na kompetentnom z v ze pre likvid ciu odpadu.

 istenie a o etrovanie



Vyh asenie o zhode:

Vyh asenie o zhode si m  ete stiahnu  na nasledovnej webovej str nce: www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

PL Instrukcje obs ugi

ROZPORZ DZENIE (UE) 2016/425 R kawice Kat I/EN ISO 21420:2020 „Tylko dla minimalnych zagro e “

Wyprodukowano dla LUX-TOOLS

U ytkowanie

Poniewa  r kawice s  dopasowane do specjalnych cel w, ich d ugo ci mog  odbiega  od wymaga  normy EN ISO 21420:2020.

R kawice do ochrony przed powierzchniowymi, mechanicznymi obra eniami i wplywem nieekstremalnych warunk w atmosferycznych.

Produkty lateksowe powinny by  usuwane po ok. 2-3 latach przechowywania w normalnych warunkach.

Nie mo na poda  dokładnej daty wa no ci, poniewa  zale y ona od stopnia zu ycia, sposobu u ytkowania i obszaru zastosowania.

Przed u yciem sprawd , czy r kawice nie s  uszkodzone. Nie u ywa  r kawic nosz cych znamiona uszkodzenia lub zmienionych w asno ci.

Produkt ten zawiera lateks, ktor  mo e wywo a  reakcje alergiczne.




Wskaz wka: Przed u yciem u ytkownik powinien przeprowadzi  analiz  ryzyka, sprawdzaj c przydatno  okre lonych r kawic ochronnych do przewidzianego zastosowania. Maksymalny czas noszenia jest uzale niony od wykonywanej czynno ci i od osoby.

Przechowywanie
W temperaturze 5°C do 25°C, w suchym i ciemnym miejscu.
chronić przed promieniowaniem UV
Produkty lateksowe powinny być usuwane po ok. 2-3 latach przechowywania w normalnych warunkach.

Zużycie
Nie można określić terminu przydatności, ponieważ zależy to od stopnia zużycia, użytkowania i zakresu zastosowania.

Utilizacja
Przy właściwym obchodzeniu się rękawice można usuwać z odpadami domowymi.
Zanieczyszczone rękawice, które mogą stanowić zagrożenie, należy fachowo utylizować. Informacje na temat utylizacji można uzyskać w odpowiednim zakładzie utylizacji odpadów.

Czyszczenie i konserwacja



Deklaracja zgodności:
Deklarację zgodności można pobrać z poniższej strony internetowej:
www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

SI Priročnik za uporabo
UREDBA (EU) 2016/425 rokavice kat. I/EN ISO 21420:2020 "Samo pri minimalnih nevarnostih"

Proizvedeno za LUX-TOOLS

Uporaba
Ker so rokavice prilagojene posebnim namenom, lahko dolžine odpovajajo od zahtev standarda EN ISO 21420:2020.
Rokavice za zaščito pred površinskimi mehanskimi poškodbami in neekstremnimi vremenskimi vplivi.
Izdelke iz lateksa je treba pri običajnem skladiščenju zavreči po pribl. 2-3 letih.
Natančne življenjske dobe ni mogoče navesti, saj je odvisna od stopnje uporabe, uporabe in področja uporabe.
Pred uporabo preverite, ali so rokavice nepoškodovane. Poškodovanih rokavic ali takšnih s spreminjenimi lastnostmi ne uporabljajte več.

Čiščenje
Ta izdelek vsebuje lateks, ki lahko povzroči alergične reakcije.

Nasvet: Pred uporabo mora uporabnik opraviti analizo tveganja ter tako preveriti primernost določene zaščitne rokavice za predvideno področje uporabe. Najdaljše obdobje uporabe je odvisno od dela, ki ga opravlja oseba.

Skladiščenje
Pri 5 °C do 25 °C, na suhem, temnem prostoru.
zaščititi pred UV-sevanjem
Izdelke iz lateksa je treba pri običajnem skladiščenju zavreči po pribl. 2-3 letih.

Staranje
Roka uporabe ni mogoče navesti, ker je odvisen od stopnje obrabe, uporabe in območja uporabe.

Odstranjevanje
Pri pravilni uporabi je mogoče rokavice zavreči med gospodinske odpadke. One-snažene zaščitne rokavice, ki lahko predstavljajo nevarnost, je treba strokovno odstraniti. Informacije v zvezi z odstranjevanjem prejmete pri pristojnem združenju za odstranjevanje odpadkov.

Čiščenje in nega



Izjava o skladnosti:
Izjavo o skladnosti lahko prenesete z naslednje spletne strani:
www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

HU Használati utasítás
(EU) 2016/425 rendelet I. kat. kesztyű/EN ISO 21420:2020 „Csak minimális veszélyekre“

Készült a LUX-TOOLS számára

Kezelés
Minthogy a kesztyűk speciális céloknak megfelelően vannak kialakítva, a hosszuk az EN ISO 21420:2020 szabvány követelményeitől eltérhetnek.
Kesztyű, felületet érintő mechanikus sérülések és nem rendkívüli időjárási viszonytárgyak elleni védelemre.
A latex termékeket normál tárolás mellett kb. 2–3 év elteltével ártalmatlanítani kell.
A lejárat pontos ideje nem adható meg, mivel ez az elhasználódás és a használat fokától, valamint az alkalmazási területtől is függ.

Használat előtt ellenőrizze a kesztyű sértetlenségét. Ne használja többé a sérült vagy a módosult tulajdonságokkal bíró kesztyűt.

LATEX Ez a termék latexet tartalmaz, ami allergiás reakciókat válthat ki.

Megjegyzés: Használat előtt a felhasználónak kockázatelemzést kell végeznie, amelynek során egy bizonyos védőkesztyűnek a várható felhasználási területre való alkalmasságát kell megvizsgálni. A maximális hordási idő függ a végzett tevékenységtől és a személytől.

Tárolás
5 °C – 25 °C fokon, száraz, fénytől védett helyen tárolandó.
UV-sugárzás ellen védeni kell.
A latex terméknek normál tárolás mellett kb. 2–3 év elteltével ártalmatlanítani kell.

Öregedés
Nem lehet lejáratú időt megnevezni, mivel az függ az alkalmazási területtől, a használatától és koptatás fokától.

Hulladékezelés
Szakszerű kezelés mellett a kesztyűt háztartási hulladékként lehet ártalmatlanítani. A szennyezett védőkesztyűket, amelyek veszélyt jelenthetnek, ennek megfelelően szakszerűen kell ártalmatlanítani. Információért forduljon az illetékes hulladékezelési szervezethez.

Tisztítás és gondozás



Megfelelőségi nyilatkozat:
A megfelelőségi nyilatkozatot a következő oldalról lehet letölteni:
www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

BA/HR Priručnik za upotrebu
UREDBA (EU) 2016/425 rukavice kat. I/EN ISO 21420:2020 „Samo za minimalne opasnosti“

Made for LUX-TOOLS

Rukovanje
Pošto su rukavice prilagođene posebnim namjenama, dužine mogu odstupati od zahtjeva EN ISO 21420:2020.
Rukavice za zaštitu od površinskih mehaničkih povreda i atmosferskih utjecaja koji nisu ekstremne vrste.
Sa normalnim skladištenjem, proizvode iz lateksa treba odložiti nakon otprilike 2-3 godine.
Ne može se dati tačno vrijeme isteka, jer postoji ovisnost o stepenu istrošenosti, upotrebi i području upotrebe.
Rukavice prije upotrebe pregledajte na neoštećenost. Oštećene rukavice ili rukavice čija su svojstva izmijenjena, nemojte više koristiti.

LATEX Ovaj proizvod sadrži lateks koji može izazvati alergijske reakcije.


Napomena: Prije korištenja, korisnik treba da izvrši analizu rizika, provjeravajući pogodnost određene zaštitne rukavice za predviđenu oblast primjene. Maksimalno trajanje nošenja zavisi od izvršenih djelatnosti i osobe.

Skladištenje
Pri 5 °C do 25 °C, suho, na tamnom mjestu. zaštititi od UV zračenja
Sa normalnim skladištenjem, proizvode iz lateksa treba odložiti nakon otprilike 2-3 godine.

Starenje
Vrijeme trajanja se ne može navesti, jer postoji zavisnost od stupnja istrošenosti, uporabe i područja uporabe.

Odlaganje
Rukavice treba odlagati uz stručan tretman u kućni otpad. Zaprljane zaštitne rukavice, od kojih može proisteci opasnost, odložiti u skladu sa stručnim standardima. Informacije o tome ćete dobiti kod nadležnog udruženja za zbrinjavanje otpada.

Čiščenje i njega



Deklaracija o usklađenosti:
Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti sa sljedeće web stranice:
www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

GR Οδηγίες χρήσης
KANONISMOS (EE) 2016/425 περί γαντιών κατηγ. I/EN ISO 21420:2020 «Μόνο σε περιπτώσεις ελάχιστων κινδύνων»

Made for LUX-TOOLS

Χρήση
Επειδή τα γάντια είναι προσαρμοσμένα για ειδικούς σκοπούς, τα μήκη μπορεί να αποκλίνουν από τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 21420:2020.

Γάντια για την προστασία από επιφανειακούς μηχανικούς τραυματισμούς και καιρικές συνθήκες όχι ακραίου είδους.

Σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, τα προϊόντα που περιέχουν λατέξ πρέπει να απορρίπτονται μετά από περ. 2–3 χρόνια.

Δεν μπορούμε να καθορίσουμε ακριβώς τη διάρκεια ζωής, γιατί εξαρτάται από το βαθμό φθοράς και χρήσης, καθώς και από την περιοχή χρήσης.

Ελέγχετε τα γάντια αν είναι φθαρμένα, προτού τα χρησιμοποιήσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε γάντια με εμφανή σημάδια φθοράς ή αλλαγές στη σύνθεσή τους.

LATEX Το προϊόν αυτό περιέχει λατέξ, που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Υπόδειξη: Πριν τη χρήση, ο χρήστης θα πρέπει να διενεργήσει ανάλυση κινδύνων, στην οποία θα ελεγχθεί η καταλληλότητα των συγκεκριμένων προστατευτικών γαντιών για την προβλεπόμενη περιοχή χρήσης. Η μέγιστη διάρκεια χρήσης εξαρτάται από τη δραστηριότητα που εκτελείται και το άτομο.

Αποθήκευση
Από 5 °C έως 25 °C, σε στεγνό, σκοτεινό χώρο.
Προστατέψτε από την υπεριώδη ακτινοβολία
Σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, τα προϊόντα που περιέχουν λατέξ πρέπει να απορρίπτονται μετά από περ. 2–3 χρόνια.

Παλαιώση
Δεν μπορούμε να καθορίσουμε ακριβώς τη διάρκεια ζωής, γιατί εξαρτάται από το βαθμό φθοράς, χρήσης, καθώς και από την περιοχή χρήσης.

Διάθεση
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται μετά από κατάλληλη επεξεργασία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα μολυσμένα προστατευτικά γάντια, από τα οποία ενδέχεται να απορρέει κίνδυνος, πρέπει να απορρίπτονται επίσης με κατάλληλο τρόπο. Μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες από τον αρμόδιο σύνδεσμο διάθεσης απορριμμάτων.

Καθαρισμός και περποίηση



Δήλωση συμμόρφωσης:
Μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση συμμόρφωσης από την παρακάτω ιστοσελίδα:
www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

NL Gebruiksaanwijzing
VERORDENING (EU) 2016/425 Handschoenen Cat I/EN ISO 21420:2020 "Alleen bij minimale gevaren"

Made for LUX-TOOLS

Gebruik
Omdat de handschoenen voor speciale doeleinden zijn aangepast, kunnen de lengtes afwijken van de vereisten van EN ISO 21420:2020.

Handschoenen ter bescherming tegen oppervlakkige mechanische verwondingen en weersomstandigheden van niet-extreme aard.

Latexproducten moeten bij normale opslag na ongeveer 2-3 jaar worden weggegooid. Een exacte vervaldatum kan niet worden gegeven, omdat deze afhankelijk is van de mate van slijtage, het gebruik en het toepassingssgebied.

De handschoenen voor gebruik op hun ongeschonden toestand controleren. Beschadigde handschoenen of handschoenen met gewijzigde eigenschappen niet meer gebruiken.

LATEX Dit product bevat latex das allergische reacties kan teweegbrengen.

Aanwijzing: Voorafgaand aan het gebruik moet de gebruiker een risicoanalyse uitvoeren door de geschiktheid van een specifieke veiligheidshandschoenen voor de beoogde toepassing te controleren. De maximale draagduur is afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten en van de persoon.

Opslag
Tussen 5 °C en 25 °C, droog, donker.

beschermen tegen UV-straling
Latexproducten moeten bij normale opslag na ongeveer 2-3 jaar worden weggegooid.

Vervaldatum
Er kan geen vervaldatum worden vastgesteld, omdat een afhankelijkheid van de slijtagegraad, het gebruik en de toepassing aanwezig is.

Verwijdering
De handschoenen dienen op de juiste manier met het huishoudelijk afval te worden afgevoerd. Verontreinigde handschoenen die gevaar kunnen opleveren, moeten in overeenstemming met de voorschriften worden afgevoerd. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de bevoegde afvalverwerkingsinstantie.

Reiniging en onderhoud



Conformiteitsverklaring:
De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van de volgende website:
www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

SE Bruksanvisning
FÖRÖRNING (EU) 2016/425 handskar kat. I/EN ISO 21420:2020 "Endast vid minimala faror"

Made for LUX-TOOLS

Användning
Eftersom handskarna är anpassade för särskilda ändamål kan längderna avvika från kraven i EN ISO 21420:2020.

Handskar som skydd mot yttliga mekaniska skador och väderinverkan av icke extremt slag.

Vid vanlig lagring ska latexprodukter kasseras efter cirka 2-3 år.

Ett exakt förfalldatum kan inte ges eftersom det beror på slitage, användning och användningsområde.

Kontrollera att handskarna är oskadade innan de används. Skadade handskar eller handskar vars egenskaper har förändrats får inte längre användas.

LATEX Den här produkten innehåller latex som kan orsaka allergiska reaktioner.

OBS: Före användning skall användaren göra en riskbedömning och kontrollera lämpligheten hos en viss skyddshandske för det avsedda användningsområdet. Den maximala användningstiden är abhängig av den utförda verksamheten samt personen.

Lagring
Vid 5 °C till 25 °C, torrt, mörkt.
Skyddas mot UV-strålning
Vid vanlig lagring ska latexprodukter kasseras efter cirka 2-3 år.

Aldrande
Något bäst-före-datum kan inte anges eftersom graden av slitage, användning och användningsområde är avgörande.

Bortskaffning
Efter lämplig behandling kan handskarna slängas i hushållsavfallet. Förorenade handskar som utgör en säkerhetsrisk måste bortskaffas på lämpligt sätt. Information om detta erhålls från ansvarig avfallshanteringsorganisation.

Renigöring och underhåll



Försäkran om överensstämmelse:
Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på följande webbplats:
www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

FI Käyttöohje
ASETUS (EU) 2016/425 Käsineet, luokka I/EN ISO 21420:2020 "Vain vähimmäisriskien yhteydessä"

Made for LUX-TOOLS

Käsitte
Koska käsineet on mukautettu erikoiskäyttö-tarkoituksen mukaisiksi, voivat pituudet poiketa EN ISO 21420:2020 vaatimuksista.
Käsineet suojavat pinnallisilta mekaanisilta vaurioilta ja normaaleilla säännätkäutuksilla. Asianmukaisesti varustettuina lateksia sisältävät tuotteet pitää hävittää noin 2-3 vuoden kuluessa.
Tarkkaa viimeistä käyttöpäivää ei voida antaa, koska se määräytyy kulumisasteen, käytön ja käyttöalueen perusteella.

Tarkista ennen käyttöä, että käsi-
neet ovat hyvässä kunnossa. Älä käytä vahingoitu-
neita tai ominaisuuksiltaan muuttuneita käsi-
neitä.



Tämä tuote sisältää lateksia, joka voi
aiheuttaa allergisia reaktioita.



Huomautus: Ennen käyttöä käyt-
täjän tulee tehdä riskianalyysi, jolla
testataan määrättyjen suojakäsi-
neiden soveltuvuus aiotulle käyttö-
alueelle. Enimmäiskäyttöikä riip-
puu suoritettavista tehtävistä ja
henkilöstä.

Varastointi

5...25 °C:ssa, kuivassa, pimeässä.

Suojattava UV-säteilyltä.

Asianmukaisesti varastoituina lateksia sisäl-
tävät tuotteet pitää hävittää noin 2-3 vuoden
kuluttua.


Vanheneminen

Viimeistä käyttöpäivää ei voida antaa, koska
se riippuu kulumisesta, käytöstä ja käyttö-
alueesta.

Hävittäminen

Asianmukaisella käsittelyllä käsi-
neet voidaan hävittää sekajätteiden mukana. Mah-
dollisesti vaaraa aiheuttavat liikkeeseen käsi-
neet on hävitettävä asianmukaisesti. Tietoja tästä
saat vastaavalta jätelaitokselta.

Puhdistus ja hoito



Vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit
ladata seuraavilta www.sivuilta:

[www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformi-
taetserklaerung/](http://www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformi-
taetserklaerung/)