



## DE Verordnung 2016/425. EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, Schutzbrille für mittlere mechanische Risiken (KAT II)

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist zum Schutz der Augen vor Verletzungen bestimmt. Benutzung: Sie erhalten das Augenschutzgerät fertig montiert. Einstellmöglichkeiten von Bügel und Kopfband benützen um einen festen Sitz zu gewährleisten.

### Pflege/Reinigung:

Reinigen Sie das Augenschutzgerät lediglich mit warmen Wasser vorgesehene Reinigungslösungen oder Flüssigkeiten, allenfalls mit opacem Wasser und einer milden Seife. Nehmen Sie zum Trocknen nur sehr weiche, fettfreie Tücher.

### Definiktion:

Zur Desinfektion der Augenschutzgeräte fragen Sie bitte im Einzelfall bei OGS nach.

### Lagerung:

Augenschutzgeräte bei Raumtemperatur in trockenen Räumen lagern. Die Lagerung in einer Brillenbox schützt optimal vor Verschmutzung und anderen Einflüssen. Außerdem außerhalb der Reichweite von Lösungsmitteln, Lösungsmitteldämpfen oder ätzenden Stoffen, da diese die Schutzwirkung der Brillen stark vermindern könnten.

### Zubehör:

Nicht verfügbar.

### Ersatzteile:

Zur Verwendung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte im Einzelfall an die Firma OGS.

### Produktkennzeichnung:

Die Kennzeichnung an der vorderen Schiene der Brille und an den Tragkörpern entlang der Schläfen beschreibt den Sicherheitsgrad und das entsprechende Einsatzgebiet des Produkts.

### Bezeichnung:

VOLLSTÜCK SCHUTZBRILLE 102999: Polycarbonat-Brillengläse, PVC-Rahmen, Polyethylen-Lüftungsventil, SCHWARZE ABS-SICHERHEITSPLATTEN, Elastischer Kopfband

### Materiale:

Vorsatzscheibe: OGS S CE Code des Herstellers: OGS Erhöhte Festigkeit (12 m/s) S Erhöhte Festigkeit (12 m/s) S Korbrille/Tragkörper: OGS 166 S CE / OGS 175 S CE Code des Herstellers: OGS angewandte EN Norm: 166, 175 Konventionelles Schutzbrille (12 m/s) S

### Verfügbare Größen:

Universgröße

### Verwendungsbereich (siehe Kennzeichnung Tragkörper):

**Kurzzeil- Bezeichnung** **Beschreibung des Verwendungsbereiches** **Keines** Grundverwendung Nicht festgelegte mechanische Risiken und Gefährdung durch ultraviolette, sichtbare und infrarote Strahlung und Sonnenstrahlung Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) Staub mit einer Korngröße > 5 µm Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Staub mit einer Teilchengröße < 5 µm Störflichbogen Elektrischer Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen Schmelzmetall und heiße Festkörper Spritzer von Schmelzmetallen und Durchdringen heißer Festkörper

### Kennzeichnung Tragkörper:

- Hersteller-Kennzeichen - Nummer des Modells - Verwendungsartbereich (falls zutreffend) - Kennzeichen für erhöhte mechanische Festigkeit/Schutz gegen Stößen - Kennzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend) - Kennzeichen für Beständigkeit gegen Strahlströbrungen (falls zutreffend) - Kennzeichen für Nichtleiten von Strom/elektrische Isolation (falls zutreffend) - Kennzeichen für Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend) - Höchste Schutzstufe der mit dem Tragkörper konventionellen Schutzbrille (falls zutreffend) - der Sichtschichten falls zutreffend - der Filtern für erhöhten Teileneinbruch (falls zutreffend)

### Schutzwirkung (siehe Kennzeichnung Sichtschleibe):

**Anforderung an die mechanische Festigkeit** **chens** **Ohne** Mittelfestigkeit **S** Erhöhte Festigkeit (12 m/s) **F** Stoß mit niedriger Energie (45 m/s) **B** Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s) **A** Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

### Optische Klas- Beschriftung

1 optische Klasse 1 optische Klasse 2 optische Klasse 3

### Kennzeichnung Sichtschleiben:

- Identifikationscode des Herstellers - Optische Klasse (abgenommen von Vorsatzscheibe) - Kennzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend) - Kennzeichen für Beständigkeit gegen Strahlströbrungen (falls zutreffend) - Kennzeichen für Nichtleiten von Strom/elektrische Isolation (falls zutreffend) - Kennzeichen für Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend) - Höchste Schutzstufe der mit dem Tragkörper konventionellen Schutzbrille (falls zutreffend) - der Sichtschichten falls zutreffend - der Filtern für erhöhten Teileneinbruch (falls zutreffend)

### Hinweis:

Falls Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte das gewählte Augenschutzgerät mit dem Buchstaben "T" direkt auf dem Buchstaben für die Aufprallintensität gekennzeichnet sein, d.h. FT, BT oder AT. Wenn dem Buchstaben für die Aufprallintensität nicht der Buchstabe "T" folgt, darf das Augenschutzgerät nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwendet werden.

### Warnung:

- Getönten Gläser schützen die Augen nur vor Sonnenstrahlung (UV Strahlung). Weder getönte noch klare Gläser bieten Schutz gegen optische Strahlung, die zum Beispiel bei Schweiß- und Schneearbeiten entsteht.

- Sichtschleiben der optischen Klasse 3 sind nicht für langzeitigen Gebrauch bestimmt.

- Wenn Filter und Fassung nicht mit derselben mechanischen Festigkeitsklasse gekennzeichnet sind, dann gilt die niedrigere für das gesamte Produkt.

- Bei Kontakt der Haut mit dem Träger des Augenschutzgeräts, wenn die Augen durchdrungen heißer Festkörper (falls zutreffend), vermeiden Sie Augenkontakt mit dem Träger des Augenschutzgeräts, wenn die Augen durchdrungen heißer Festkörper (falls zutreffend).

- Augenschutzgerät vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und korrekte Passform überprüfen.

- Augenschutzgeräte gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit können durch das Übertragen von Stößen für den Träger des Augenschutzgeräts, wenn die Augen durchdrungen heißer Festkörper (falls zutreffend), vermeiden Sie Augenkontakt mit dem Träger des Augenschutzgeräts, wenn die Augen durchdrungen heißer Festkörper (falls zutreffend).

- Veränderungen, wie Bohren, Schneiden oder Bekleben sind nicht erlaubt.

- Maximale Lebensdauer von 4 Jahren ab Produktionsdatum. Gebrauch, Reinigung und Lagerung kann diese Lebensdauer reduzieren.

### Entsorgung:

Rück über das Hausmüll, örtliche Bestimmungen beachten.

### Risikobeurteilung

Die Auswahl des Filters hängt vom Beleuchtungsniveau der Umwelt ab und von der individuellen Blend-Sensibilität, um eine Sicht ohne Ermüdung sicher zu stellen, selbst bei längerem Gebrauch. Im Falle eines Zweifels muss ein Spezialist auf dem Gebiet der Augenheilkunde hinzugezogen werden. Die Brille darf nicht für Freizeitaktivitäten verwendet werden. Die Brille, ist nicht für die direkte Betrachtung der Sonne vorgesehen (zum Beispiel während einer Sonnenbräunung).

- Nicht-Sichtschichten sind auch Nutzung, Häufigkeit und Verschleiß durch externe Einflüsse.

### Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann auf der folgenden Webseite heruntergeladen werden: [www.emil-lux.de/de/downloads/esp-konformitaetsklausierung/](http://www.emil-lux.de/de/downloads/esp-konformitaetsklausierung/)

### EG-Baumusterprüfung und -überwachung durch:

ECS GmbH Hüttenstraße 50 73430 Aalen Deutschland Benannte Stelle Nr.: 1883

## IT Regolamento 2016/425. EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, occhiali protettivi per rischi meccanici medi (CAT II)

### Use conforme

Il prodotto è destinato alla protezione degli occhi contro lesioni.

Use: Gli occhiali protettivi vengono forniti completamente montati. Per garantire che gli occhiali siano perfettamente fissi, serviveli delle possibilità di regolazione delle staffe ed il nastro di fermo di testa.

### Cura/Pulizia:

Pulire gli occhiali protettivi unicamente con panni per pulizia o liquidi previsti per lenti solo in ambiente con acqua calda e un sapone delicato. Per asciugare perentamente occhiali protettivi, usare un panno di cotone.

In seguito al contatto con i prodotti chimici, pulire subito il dispositivo di protezione oculare.

### Disinfezione:

Per la disinfezione degli occhiali protettivi, si prega di informarsi relativamente al singolo caso presso OGS.

### Stoccaggio:

Tenere gli occhiali protettivi a temperatura ambiente in locali asciutti. La conservazione in un astuccio per occhiali protegge in modo ottimale da sporco e da danni.

### Parti di ricambio:

Per l'uso di parti di ricambio rivolgersi per cortesia alla ditta OGS.

### Eichetzettel del prodotto:

l'eichetzettel sulla lente anteriorre degli occhiali e sui suoi corpi di supporto sulle tempie descrive il grado di sicurezza e l'area di impiego corrispondente del prodotto.

### Descrizione:

OCCHIAI DI SICUREZZA A VISTA PIENA 102999: lenti in policarbonato, montatura in PVC, valvola di aspirazione in plastica, piastrine, PIASTRINE DI SICUREZZA ABS, nastro, fascia in elastan

### Lente di protezione: OGS S CE

Codice del produttore: OGS Maggiore resistenza (12 m/s): S Filtro di protezione per saldatura: 5 OGS 1 S CE Grado di protezione: 5

Codice del produttore: OGS Classe ottica: 1 Maggiore resistenza (12 m/s): S Occhiali con visiera/struttura di supporto: OGS 166 S CE / OGS 175 S CE

Nome del produttore: OGS Norma EN applicata: 166, 175 Maggiore resistenza (12 m/s): S misura universale

### Dimensioni disponibili:

Universale

### Ambito di impiego (con contrassegno corpo portante):

**Stigla** **Impiego** **Descrizione degli ambiti d'impiego** **Nessun** Demolizione fondamentale Radiazione da raggi ultravioletti, visibili ed infrarossi e radiazione solare

3 Liquidi Liquidi (gocce e spruzzi)

4 Polvere grossa Polvere con una granulometria > 5 µm

5 Gas e polveri sottili Gas, vapori, nebbia, fumo e polvere con una dimensione di particella < 5 µm

8 Arco voltaico Arco voltaico elettrico in caso di corto circuito in impianti elettrici

9 Metallo fuso e corpi solidi Spruzzi di metalli da fusione e penetrazione di corpi solidi caldi

### Contrassegno corpo portante:

- Contrassegno del produttore - Numero di identità normale - Numero di impiego (se applicabile) - Segna per elevata resistenza meccanica da particelle alla velocità: temperatura esterne (se pertinente) - Segna per resistenza meccanica (a) (se pertinente) - Segna per non aderenza di metallo arrugginito e resistenza (a) (se pertinente) - Segna per resistenza della superficie a danneggiamento di piccole particelle (se pertinente) - Segna per elevato grado di riflessione (se pertinente)

### Effetto di protezione (contr. contrassegno lente):

**Simbolo** **Requisito alla resistenza meccanica** **Senza** Resistenza minima **S** Elevata resistenza (12 m/s) **F** Colpo con bassa energia (45 m/s) **B** Colpo con media energia (120 m/s) **A** Colpo con alta energia (190 m/s)

### classa ottica

1 classe ottica 1 2 classe ottica 2 3 classe ottica 3

### Contrassegno lente:

- Livello di protezione (solo per i filtri) - Segno identificativo del produttore - Numero di identità normale - Segna per elevata resistenza meccanica da particelle alla velocità: temperatura esterne (se pertinente) - Segna per resistenza meccanica (a) (se pertinente) - Segna per non aderenza di metallo arrugginito e resistenza (a) (se pertinente) - Segna per resistenza della superficie a danneggiamento di piccole particelle (se pertinente) - Segna per elevato grado di riflessione (se pertinente)

### Indicazione:

Se è necessaria protezione da particelle ad alta velocità con temperature estreme, gli occhiali protettivi simili dovrebbero essere contrassegnati con la lettera „T“ subito dopo la lettera per l'intensità d'urto, cioè FT, BT o AT. Se alla lettera per l'intensità d'urto non seguita la lettera „T“, gli occhiali protettivi possono essere usati contro particelle ad alta velocità solo con temperatura ambiente.

- Le lenti colorate proteggono gli occhi solo dall'irradiazione solare (raggi UV). Né le lenti colorate né quelle trasparenti proteggono dall'irradiazione ottica del laser, ad esempio.

- Le lenti della classe ottica 3 non sono adatte all'utilizzo per lungo tempo.

- Se il filtro e montatura non sono contrassegnati con la stessa classe di resistenza meccanica, allora per lo stesso prodotto vale quella più bassa.

- Materiali che possono venire a contatto con la pelle di chi indossa possono provocare reazioni allergiche a persone sensibili.

- Le lenti in legno oscurate, graffiata o rovinata o la struttura di supporto danneggiata, occorre sostituirle con un dispositivo di protezione oculare.

- Prima di ogni uso, verificare la presenza di danni e la misura corretta sul dispositivo di protezione oculare.

- Non sono consentite modifiche a causa di particelle ad alta velocità possono rappresentare pericolo per chi li indossa a causa della trasmissione di colpi se vengono portati sopra ad altri occhiali correttivi.

- Non sono consentite modifiche a causa di particelle ad alta velocità possono rappresentare pericolo per chi li indossa a causa della trasmissione di colpi se vengono portati sopra ad altri occhiali correttivi.

- Durata massima di vita 4 anni dalla data di produzione. L'uso, la pulizia o lo stoccaggio possono ridurre tale durata di vita.

### Smaltimento:

non rifiuti, non bruciate, osservare le disposizioni locali.

### Valutazione del rischio

La scelta del filtro dipende dal livello di illuminazione dell'ambiente e dalla sensibilità di schermatura individuale per garantire una vita senza affaticamento, anche in caso di uso prolungato. In caso di dubbi, rivolgersi ad un specialista in campo oculistico. Gli occhiali non vanno utilizzati per attività di tempo libero. Gli occhiali non sono pensati per la vista diretta dello sole (ad esempio durante un'eclisse solare).

- Occhiali protettivi con lenti colorate, frequenza e uso mediante infrarossi estemi.

### Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è scaricabile dal seguente sito web: [www.emil-lux.de/de/downloads/esp-konformitaetsklausierung/](http://www.emil-lux.de/de/downloads/esp-konformitaetsklausierung/)

### Certificazione e controllo CE da parte di:

ECS GmbH Hüttenstraße 50 73430 Aalen Germania Organo nominato n.º 1883

## FR Règlement 2016/425. EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, lunettes de protection pour risques mécaniques moyens (CAT II)

### Utilisation conforme

Le produit est conçu pour protéger les yeux des blessures.

Utilisation: Vous recevrez cet appareil de protection des yeux entièrement monté. Les branches et le ruban assurent une fixation sûre et permettent ainsi le port sans les lunettes.

Entretien/nettoyage: Nettoyer cet appareil de protection des yeux simplement avec des tissus ou liquides prévus pour nettoyer les lentilles optiques, tout au plus avec de l'eau chaude et un savon doux. Pour les sécher, prenez uniquement des tissus très doux et dépourvus de graisses.

Nettoyage immédiatement la protection oculaire après tout contact avec des produits chimiques.

### Disinfection:

Pour désinfecter les lunettes, veuillez vous adresser dans chaque cas à la société OGS.

### Stockage:

Stockez ces appareils de protection des yeux dans des endroits secs à température ambiante. Le stockage dans un étui à lunettes constitue une protection optimale contre les saletés et autres influences.

Gardez à distance des solvants, des vapeurs de solvants ou de substances corrosives, car ceux-ci peuvent fortement nuire à l'effet protecteur des lunettes.

### Accessoires:

Pas disponibles.

### Pièces détachées:

Pour l'utilisation de pièces détachées, veuillez vous adresser dans chaque cas à la société OGS.

### Marque du produit:

Le marquage situé sur le verre avant des lunettes et sur les branches le long des charnières de degré de sécurité et le champ d'application du produit.

Designation: LUNETTES DE PROTECTION INTEGRALES

Mati r: 102999 : Verre en polycarbonate, monture en PVC, souppage de ventilation en poly thyl ne, PLAQUES DE S CURIT 

Mat riel: Verre de visi re : OGS S CE Code du fabricant : OGS R sistance accrue (12 m/s) : S Filtre de protection pour soudeurs : 5 OGS 1 S CE Niveau de protection : 5 Code du fabricant : OGS Classe optique : 1 R sistance accrue (12 m/s) : S Lunettes de protection/monture : OGS 166 S CE / OGS 175 S CE

Norme du fabricant : OGS Norme EN appliqu e : 166, 175 R sistance accrue (12 m/s) : S

Tailles disponibles : Taille universelle

### Domaine d'utilisation (voir code sur la monture):

**Code** **D nomination** **Description du domaine d'utilisation** **aucun** Utilisation de base Reques m caniques non d finies et mise en danger caus e par des rayons ultraviolets, visibilit  et infirmit e, caus e par les rayons du chimiqes.

3 Liquides Liquides (gouttes et  cousures)

4 Poussi re grossi re Poussi re dont la taille des grains est > 5 µm

5 Gaz et poussi re fine Gaz, vapeurs, brouillard, fum e et poussi re

8 Arc  lectrique Arc  lectrique lumineux provoqu  par court-circuit dans un syst me  lectrique

9 M tal en fusion et solides br lants  cablousures de m taux en fusion et p n tration de solides br lants

### Marquage de la monture:

- Code de fabrication - Nombre de s rie normale - Domaine d'utilisation (si pertinent) - Segna pour  lev e r sistance m canique (a) (se pertinente) - Segna pour non ad rence de m tal arrug n  et r sistance (a) (se pertinente) - Segna pour r sistance de la surface   d nariement de petites particules (se pertinente) - Segna pour  lev e grade de r flexion (se pertinente)

### Protection (cf. code sur le verre):

**Code** **Exigence de solidit  m canique** **Sans** Solidit  minimale **S** Solidit  am lior e (12 m/s) **F** Choc provoqu  par une  nergie basse (45 m/s) **B** Choc provoqu  par une  nergie moyenne (120 m/s) **A** Choc provoqu  par une  nergie forte (190 m/s)

### Classa optica

1 Classa optica 1 2 Classa optica 2 3 Classa optica 3

### Message des verres:

- Degr  de protection (sauf pour le filtre) - Code d'identification du fabricant - Classe optique (si applicable) - Segna pour  lev e r sistance m canique (a) (se pertinente) - Segna pour non ad rence de m tal arrug n  et r sistance (a) (se pertinente) - Segna pour r sistance de la surface   d nariement de petites particules (se pertinente) - Segna pour  lev e grade de r flexion (se pertinente)

### Information:

Si une protection contre les particules volant   vitesse  lev e   temp rature extr me est demand e, l'appareil de protection des yeux en question devra porter la lettre " T "   inscrire juste   c te de la lettre indiquant l'intensit  du choc, c- d. FT, BT ou AT. Si le „T“ ne suit pas la lettre indiquant l'intensit  du choc, l'appareil de protection des yeux ne pourra  tre utilis  que pour se prot ger des particules volant   vitesse  lev e   temp rature ambiante.

### Avvertimento:

- Le verres teint s prot gent les yeux uniquement contre les rayons du soleil (rayonnement UV). Les verres teint s ou clairs ne prot gent pas du rayonnement optique qui apparait lors des travaux de soudage ou de d coupe.

- Les oculaires de la classe optique 3 ne sont pas conpus pour une utilisation prolong e.

- Si les filtres et les montures ne sont pas marqu es avec la m me classe de r sistance m canique, c'est alors la classe inf rieure qui s'applique   l'ensemble du produit.

- Les mat riaux susceptibles de pouvoir entrer en contact avec la peau du porteur de lunettes peuvent provoquer des r actions allergiques chez les personnes sensibles et  tre est bien  viter.

- Avant chaque utilisation, v rifier que la protection oculaire n'est pas endommag e et que elle est bien  viter.

- Les lunettes de protection des yeux contre les particules volant   vitesse  lev e peuvent repr senter un danger pour leur propri taire, du fait de la transmission des chocs   elles sont port es par-dessus des lunettes de correction.

- Toute modification telle que percer, couler ou coller est interdite.

- Dur e de vie maximale de 4 ans   partir de la date de production. L'utilisation, le nettoyage et le stockage peuvent r duire cette dur e de vie.

### Mise au rebut:

Jeter aux ordures m nag res, respecter les prescriptions locales.

###  valuation des risques

Le choix du filtre d pend du niveau d' clairage ambiant et de la sensibilit  individuelle   l'obscurissement. Le but est de garantir une vision sans fatigue, m me en cas d'utilisation prolong e. En cas de doute, faites appel   un sp cialiste en mati re d'ophtalmologie. Les lunettes ne doivent pas  tre utilis es pour les activit s de loisir, car les lunettes ne sont pas prvues pour observer directement le soleil (par ex. lors d'une  clipse solaire).

Il faut  galement tenir compte de l'utilisation, de la fr quence et de l'usage prolong e des chocs   des  l ments externes.

### D claration de conformit 

La d claration de conformit  peut  tre t l charg e   partir du site Web suivant : [www.emil-lux.de/de/downloads/esp-konformitaetsklausierung/](http://www.emil-lux.de/de/downloads/esp-konformitaetsklausierung/)

### Examen et surveillance CE de type par:

ECS GmbH H ttenstra e 50 73430 Aalen Allemagne

N  organisme notifi : 1883

## GB Regulation 2016/425 EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, Safety glasses for medium mechanical risks (KAT II)

### Proper use of the product

The product is designed to be used to protect the eyes from injury.

Use: The eye protection is delivered assembled. In order to guarantee a firm hold, adjust the harness and headband accordingly.

### Maintenance/cleaning:

Use only special optical cloths or liquid for cleaning the glasses, or warm water and mild soap. Use only very soft, grease-free cloths for drying.

Material that comes into contact with the skin, immediately clean the eye protection device.

### Disinfection:

Please contact OGS for instructions regarding the disinfection of the glasses.



A gyártó kódja: OGS 166/2001, EN 166/2001, EN 169/2002, EN 175/1997, veiligheidsbril voor gemiddelde mechanische risico's (CAT II)

Előfűtéveg: OGS S CE
A gyártó kódja: OGS
Novel szilárdság (12 m/s): S
Hegesztő védősztár: 5 OGS I S CE
Védelmi fokozat: 5
A gyártó kódja: OGS
optikai osztály: V
Novel szilárdság (12 m/s): S
Koraszor meghőrizőfóliozott: OGS 166 S CE / OGS 175 S CE
A gyártó kódja: OGS
Alkalmazott EN szabvány: 166, 175
Novel szilárdság (12 m/s): S
Univerzális méret

Elérhető méretek: Univerzális méret

<b>Jelölés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Használanti terület leírása</b>
Nincs	Alapfelhasználás	Nincs megállapított ultraviola-, látható és infravörös sugárzás- és nap sugárzás által okozható mechanikai kockázat és veszélyeztetés
3	Folyadékok	Folyadékok (csappék és fröcsöcsés)
4	Durva por	Por > 5 µm szemcsenyagyságbn
5	Gáz és finom por	Gázok, gőzök, köd, füst és > 5 µm szemcsenyagyságu por
8	Elektromos ívny	Elektromos berendezések rövidzárlatnál keletkező ívny
9	Olvadó fém és forró szilárd test	Fémolvadók fröcsöcsés os forró szilárd testek áthatolása

Tartóerzés jelölése:
- Gyári jelölés
- Nemzeti szabvány (lásd a vonatkozó)
- Alkalmazott (szabvány) (lásd a vonatkozó)
- A kockázat mechanikai szilárdság védelme jelölése (megnevezés) (lásd a vonatkozó)
- A kockázat szilárdság jelölése (lásd a vonatkozó)
- A kockázat hővesztés elleni védelme jelölése (megnevezés) (lásd a vonatkozó)
- A kockázat hővesztés elleni védelme jelölése (megnevezés) (lásd a vonatkozó)
- A kockázat hővesztés elleni védelme jelölése (megnevezés) (lásd a vonatkozó)

**Védőhatás (lásd a védővegő jelölését):**
**Jelölés**
**Mechanikai szilárdság követelmények**
Nincs
legkisebb szilárdság
S
fokozott szilárdság (12 m/s)
F
kisebb energiájú ütés (45 m/s)
B
közepes energiájú ütés (120 m/s)
A
nagy energiájú ütés (190 m/s)

<b>Felirat</b>	1	optikai osztály 1
2	2	optikai osztály 2
3	3	optikai osztály 3

Védővegek jelölése:
- Védővegek jelölése (lásd a vonatkozó)
- Gyári azonosító jelölés
- Optikai osztály jelölése (lásd a vonatkozó)
- Mechanikai szilárdság jelölése (lásd a vonatkozó)
- Elektromos ívny elleni védelme jelölése (lásd a vonatkozó)
- Olvadó fém tapadásmentességének és forró testek elleni védelme jelölése (lásd a vonatkozó)
- A felület hővesztésének elleni védelme jelölése (lásd a vonatkozó)
- A felület hővesztésének elleni védelme jelölése (lásd a vonatkozó)
- A felület hővesztésének elleni védelme jelölése (lásd a vonatkozó)
- A felület hővesztésének elleni védelme jelölése (lásd a vonatkozó)

**Tűkockázat:**
Ha szökőgáz van igen forró, nagyobb sebességű részecskék elleni védelem, akkor a választott szemvédő eszközt közvetlenül az ütközési intenzitás bététele után egy T "betűt kell kijelölni meg, vagyis az FT, BT vagy AT betűjelzéssel. Ha az ütközési intenzitás jele után nem a „T” betű következik, akkor a szemvédő eszköz csak szobahőmérsékleten szabad nagysebességű részecskék elleni védelmele használni.

**Függelékzet:**
• A szemvédő üvegek a szemet csak a nap sugarzás (UV-sugárzás) ellen védik. Sem a szélvédő, sem a vizlátszó üvegek nem védenek az olyan optikai sugárzás ellen, ami például a hegesztési és vágási lámpák működésénél keletkezik.
• A 3-as optikai osztály üvegei nem ajánlottak hosszú ideig tartó használatra.
• Ha a szilárd és a foglalt mechanikus keménységű osztályba sorolása nem azonos jelzéssel van ellátva, akkor az alacsonyabb érvényes az egész termékre.
• Bizonyos anyagok a védőeszköz viselő személy bőrével érintkezve érzékeny személyeknél allergiás reakciókat válthatnak ki.
• Ha a látómező homályos, megkarcolódott vagy megrögzült, vagy a tartóerzés érzékel, a teljes szemvédő eszközt ki kell cserélni.
• A szemvédő eszközt minden használat előtt ellenőrizni szükséges és a megfelelő illeszkedésre vonatkozóan.
• Nagysebességű részecskék elleni szemvédő eszközök az ütközéskor átvételre veszélyeztetethik az eszköz viselőjét, ha az szökőgázok által okozott szem-üveg vésél

• Az eszközök fűrészáll, vágással vagy ragasztással megváltoztatható nem szabad.

• Maximális ellettartam 4 év a gyártás dátumától számítva. A használat, a tisztítás és a tárolás ezt az ellettartamot csökkentheti.

**Ártalmatlanság:**
Hőzártai hulladékment, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Kockázatértékelés**
A szűrő kiválasztása függ a környezeti megvilágítási szintjétől és az egyéni fényérzékenységtől, a szemérfátóság elkerülésének érdekében, még hosszabb használat esetén is. Később esetén szemész szakember segítségét kell kérni. A szemérvény szabaddós beszedésesüveghez nem használható. A szemérvény nem a nap közvetlen megvilágításra szolgál (például napfogyasztók közben).

Azszilárdtest, agyonakasztó és a külső hatások miatti kopást is figyelembe kell venni.

**Megfelelőségi nyilatkozat**
A megfelelőségi nyilatkozatot a következő oldalról lehet letölteni:
www.emil-lux.de/de/downloads/seg-konformitaetsserklaerung/

**Az EK típusvizsgálatot és -ellenőrzést végezte:**

ECS GmbH
Hüttelstraße 50
73430 Aalen
Németország
Tanúsító szervezet sz.: 1883

## BAHR Üredbia 2016/425, EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, Záshtite naočale za srednje mehaničke rizike (KAT II)

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**
Das Produkt ist zum Schutz der Augen vor Verletzungen bestimmt.

**Korlátozások:**
Naprava za zaštitu očiju štite samo sa krpama za čišćenje ili tekudinama predvidenim za optičke leće ili sa tekućim vodom i blagim sapunom. Za sušenje koristite vrlo mekane krpe slobodne od masnoća.

**Nježnočišćenje:**
Naprava za zaštitu očiju štite samo sa krpama za čišćenje ili tekudinama predvidenim za optičke leće ili sa tekućim vodom i blagim sapunom. Za sušenje koristite vrlo mekane krpe slobodne od masnoća.

**Definición:**
O defínese como naprava za zaštitu očiju u pojedinačnom slučaju se raspisuje kod firme OGS.

**Skladištenje:**
Naprava za zaštitu očiju skladištite na sobnoj temperaturi u suhim prostorijama. Čuvanje u kutiji za načelo optimalno štiti od prašine i drugih utjecaja.

Osim toga, izvan raspona otapala, para otapala ili korozivnih tvari, jer je to može uvelike smanjiti zaštitni učinak naočala.

**Pribor:**
Nije stoji na raspolaganju

**Rezervni dijelovi:**
O korštenje rezervnih dijelova u pojedinačnom slučaju se obratite firmi OGS.

**Označavanje proizvoda:**
oznaka na prednjem staklu naočala i na potpominj listima duž sponaovca optičke stupnje sigurnosti i odgovarajuće podudbe uporbne proizvođača.

Opis:
PLINI PRIKAZ ZAŠTITNIH NAOČALA

Materijal:
102999: Polikarbonatno staklo naočala, PVC okviri, poletienski odzračni ventili, BLACK ABS SAFETY PLATES, elastična traka za glavu
Prkijutna podloga: OGS S CE
Kod proizvođača: OGS
Povećana čvrstoća (12 m/s): S
Zaštitni filter za varanje: 5 OGS I S CE
Šipen zaštite: 5
Kod proizvođača: OGS
Optička klasa: OGS
Zaštitna naočala/Noseče tijelo: OGS 166 S CE / OGS 175 S CE
Kod proizvođača: OGS
Primgjenja EN norme: 166, 175
Povećana čvrstoća (12 m/s): S
Dostupne veličine: univerzalna veličina

**Područje primjene (vidi oznaku na nosaču):**

<b>Krati znak</b>	<b>Oznaka</b>	<b>Opis područja primjene</b>
Nema	Osnovna primjena	Neutvrđeni, mehanički rizici i opasnosti kroz ultraljubičasto, vidljivo i infracrveno zračenje i sunčeve zrake
3	Tekućine	Tekućine (kap i strujaj)
4	Gruba prašina	Prašina veličine zrna > 5 µm
5	Plin i fina prašina	Plinov, pare, magla, dim i prašina sa veličinom partikula < 5 µm
8	Poramećajni električni luk	Električni svjetlovi luk i kratkotrajno spoja u električnim postrojenjima
9	Tekući metal i vrela čvrsta tijela	Prskanje tekućeg metala i prodiranje vrelih čvrstih tijela

Oznaka nosiva tijela:
- oznaka proizvođača
- broj ovisi o normi
- Područje primjene (kao je prikazano)
- Krati znak za povećanu mehaničku čvrstoću
- zaštite protiv vrućih tekućina velike energije (kao je prikazano)
- Krati znak: Naprava za zaštitu vida je predviđena za malu veličinu zraka (kao je prikazano)
- Krati znak: Naprava za zaštitu vida je predviđena za veliku veličinu zraka (kao je prikazano)

**Zaštitno djelovanje primjene (vidi oznaku na nosaču):**

<b>Krati znak</b>	<b>Zahtjevi na mehaničku čvrstoću znak</b>	<b>Najmanja čvrstoća</b>
bez		Najmanja čvrstoća
S		Povećana čvrstoća (12 m/s)
F		Udar sa niskom energijom (45 m/s)
B		Udar sa srednjom energijom (120 m/s)
A		Udar sa visokom energijom (190 m/s)

<b>Optička klasa</b>	<b>Natpis</b>	
1	optička klasa 1	
2	optička klasa 2	
3	optička klasa 3	

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira:

Oznaka vizira: