

EGIBI[®] FLOORS

PODLOŽKA 1,6 mm THERMO

obsah balení: role 16,5 m²

POD LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM
POD LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM



16,5 m²

CZ: Výhody: Pro podlahové vytápění - perforovaná **Typ podlahy:** Laminátová/Dřevěná **Vyrovnávání nerovnosti podlahy:** 1 mm
Zvuková izolace: 19 dB **Akustické zlepšení izolace v dB:** 14 % **Tepelný odpor m²K/W:** 0,045 m²K/W **Podlahové vytápění:** ANO

SK: Výhody: Pre podlahové vykurovanie - perforovaná **Typ podlahy:** Laminátová/Drevená **Vyrovnávanie nerovnosti podlahy:** 1 mm
Zvuková izolácia: 19 dB **Akustické zlepšenie izolácie v dB:** 14 % **Tepelný odpor m²K/W:** 0,045 m²K/W **Podlahové kúrenie:** ÁNO

CZ

PODLAHOVÝ PODKLAD Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTIRENU XPS


Podklad je určen k izolaci mezi podlahové panely a betonový podklad. Můžou být používány ve veřejných prostorech. Dokonalé chrání před ztrátou tepla, vyrovnávají povrch a redukují zvuky v místnostech. Tvoří dokonalou ochranu před rozvojem hub a plísní. Vhodná pro podlahové vytápění.

SK


PODLAHOVÝ PODKLAD Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTIRÉNU XPS

Podklad je určený na izoláciu medzi podlahové panely a betónový podklad. Môžu byť používané vo verejných priestoroch. Dokonalé chránia pred stratou tepla, vyrovnávajú povrch a redukujú zvuky v miestnostiach. Tvorí dokonalú ochranu pred rozvojom húb a plesní. Vhodná pre podlahové vykurovanie.


ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI
ODOLNÁ VOČI VLHKOSTI




ODOLNÁ PROTI VYSOKÉMU
ZATÍŽENÍ / ODOLNÁ VOČI
VYSOKÉMU ZATÍŽENÍ




RYCHLÁ MONTÁŽ
RÝCHLA MONTÁŽ




TEPELNÁ IZOLACE
TEPELNÁ IZOLÁCIA



VYROVNÁVÁ PODKLAD
VYROVNÁVA PODKLAD



ZVUKOVÁ IZOLACE
ZVUKOVÁ IZOLÁCIA



Česká republika:
Slovensko:

Egibi s.r.o., Revoluční 910/20, Krnov, 794 01, e-mail: obchod@egibi.cz, www.egibi.cz
Egibi s.r.o., Revoluční 910/20, Krnov, 794 01, e-mail: obchod@egibi.cz, www.egibi.sk
Vyrobeno v EU



EGIBI[®] FLOORS

PODLOŽKA 1,6 mm THERMO

POD LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM
POD LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM

16,5 m²